

SPLITPLAAT

Aslon Garden heeft een Splitplaat ontwikkeld met een aantal zeer sterke eigenschappen. De onderkant is goed verdicht, zodat het split of grind niet uit de platen gedrukt kan worden.

Door een doordacht ontwerp zijn de platen koppelbaar en stapelbaar. De platen worden veel gebruikt om verzakking en spoorvorming te voorkomen. Daarnaast blijft het grind of split goed vast liggen, waardoor het zich niet verspreidt naast de paden of borders.

HALFVERHARDING

De splitplaat wordt gebruikt om opritten, looppaden, parkeerplaatsen, erf en uitwijkzones te maken. We noemen dit een halfverharding. Het voordeel van een halfverharding is de snelle afwatering, door de open structuur van de platen in combinatie met split of grind wordt regenwater sneller afgevoerd.

De splitplaat is door de structuur zo sterk, dat belasting door zwaar verkeer geen enkel probleem is. De platen kunnen naar eigen wens gevuld worden met split of grind.

SPECIFICATIES

Breedte	592 mm
Lengte	790 mm
Hoogte	30 mm
Kleuren	zwart en wit
Platen per m ²	1 m ² beslaat 2.14 platen
Korrelgrootte split	tot 22 mm
Korrelgrootte grind	tot 32 mm
Belastbaarheid gevuld	3.000 ton per m ²
Belastbaarheid ongevuld	250 ton per m ²



STAPELBAAR



Dankzij het ontwerp passen de platen in elkaar, wat zorgt voor efficiënte opslag, transport en daardoor kosten besparend.

VERBINDING



Door het handige koppelsysteem zijn de platen eenvoudig aan te leggen en ontstaat er een stabiele ondergrond.

BELASTBAARHEID



De splitplaat is door de structuur zo sterk, dat belasting door zeer zwaar verkeer geen enkel probleem is.

CONTACT

✉ sales@aslon-garden.com

🌐 www.aslon-garden.com

📷 [@aslon.garden](https://www.instagram.com/aslon.garden)